EPDM FRANCE

Votre partenaire étanchéité

ÉTANCHÉITÉ

L'EPDM, un produit

- **Ecologique**
- **Durable**
- **Simple et rapide à poser**
- **Performante**

01 34 86 48 48
contact@epdm.fr
2 Rue de la Haie aux Vaches
78 690 Les Essarts Le Roi
epdm.fr

UNE SOLUTION

“Universelle

Trois systèmes de pose avec la membrane EPDM

Pose en adhérence totale avec colle contact ou acrylique

Adaptée aux toitures en pente ou en courbe

- Utilisation de rouleaux de grande taille et nombre limités de joints
- Système sans lestage donc très léger
- Haute résistance à l'arrachement
- Pose possible sur supports de formes irrégulières et de différentes natures : béton, bois, isolant PIR, ancien bitume, métal

Pose libre sous lestage

Idéal sur support béton et compatible avec une toiture inversée.

- Utilisation de rouleaux de grande taille et nombre limités de joints
- Pose très rapide
- Solution très économique : pas de colle ni de fixations mécaniques.

Pose en fixation mécanique

Avec latte d'ancrage positionnés soit par les joints, soit sur la membrane avec une bande de pontage. Une bande double RUSS permet une fixation de la membrane sans la percer.

- Compatible tout le temps
- Très grande résistance au vent
- Solution très rapide mais demandant une bonne expérience

Les premiers toits couverts il y a plus de 50 ans avec les membranes en EPDM sont toujours étanches.

Performante

Avec une durée de vie de plus de 50 ans et un recyclage possible à 100%

Simple et Rapide de mise en œuvre

L'EPDM est livré en rouleaux de grandes largeurs ce qui limite le nombre de joints

Neutre

La membrane EPDM permet une récupération et une utilisation des eaux pluviales à des fins domestiques.

Élastique

La membrane EPDM a une capacité d'allongement de 400% qui lui permet de suivre les mouvements du support et les fortes dilatations.

Résistante

L'EPDM résiste aux conditions extrêmes et supporte des températures de -50 à +130°C.

Légère

1,3kg/m² à comparer aux 6kg/m² du bitume, ce qui lui confère de gros avantages pour les travaux de rénovation de toitures

Polyvalente et Inerte

La stabilité chimique de l'EPDM permet de le poser sur tous supports : isolation, béton, acier, bois, ancien bitume

Pose à froid

Soit par collage, lestage ou fixation mécanique. Pas de flamme, donc pas de risque d'incendie

Avec un bon classement au feu

L'EPDM est autoextinguible et ne dégage aucun gaz toxique en cas de combustion.

Écologique

100% recyclable et neutre en émissivité de polluants, les membranes commercialisées par EPDM France présentent un faible impact environnemental en comparaison des autres systèmes d'étanchéité de toitures.
L'empreinte carbone des membranes EPDM est réduite de 75% par rapport à celle des autres produits d'étanchéité.
L'EPDM est compatible avec toutes les catégories d'isolant et avec tous les systèmes de récupération d'eau pluviale.
L'EPDM Blanc est labellisé Energy Star et contribue à l'amélioration énergétique des toitures.

EPDM France apporte une réponse globale avec une gamme complète d'accessoires pour tout type de toitures.

Globale

EPDM France fournit :

- La membrane couleur noire en trois (3) épaisseurs (*standard 1,2mm et 1,52mm ; renforcée 1,2mm*) de largeurs *2,28m à 15,25m* et en rouleaux de *30,5m* de longueur
- La membrane couleur blanche en épaisseur *1,52mm*
- Les primaires
- Les colles néoprènes de contact ou acrylique à appliquer au rouleau ou au pistolet
- Les bandes adhésives (maintien périmétrique, joint, flashing, pontage)

Les techniques de réalisations des joints, des angles, des naissances d'EP sont plus simples et plus sûres par rapport aux autres systèmes d'étanchéité.

- ☑ Pas de flamme, donc pas de risque d'incendie
- ☑ Rapidité d'exécution avec un type de pose adapté à chaque situation (lestée, collée, fixée)

Référencée

Le système d'étanchéité (membranes et accessoires) proposé par EPDM France est couvert par :

- ☑ Un cahier des clauses techniques validé par le bureau de contrôle Alpha Contrôle
- ☑ Un avis Technique du CSTB

La formation que EPDM France propose aux installateurs est validée QUALIOPI et référencée au catalogue des formatons de l'OPCO Constructys.

EPDM France met sur le marché des produits pour l'étanchéité de toitures qui peuvent devenir des Déchets Diffus Spécifiques (DDS). EPDM France remplit ses obligations en adhérant à l'éco organisme EcoDDS qui dispose d'un agrément. Conformément à l'article R.5412-173 du code de l'environnement, l'identifiant unique de EPDM France générée par l'ADEME au titre de l'article L.541-10-1 7° du code de l'environnement est FR250617_07KESN.

CONSTRUCTYS OPCO de la Construction

ECO DDS ÉCO-ORGANISME À BUT NON LUCRATIF

Qualiopi processus certifié RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

01 34 86 48 48 contact@epdm.fr 2 Rue de la Haie aux Vaches 78 690 Les Essarts Le Roi epdm.fr